

TANIMI

Dış cephe kaplamaları, metalik objeler ve yapıların yenilenmesi için etkili bir çözümdür. Boya, bir çok yüzeyde güçlü tutunma sağlar.

Metal Unicoat-1K, yüzeyi orta seviyeli sanayi ve şehir atmosferinden korur. UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dirençli, esnek ve dayanıklı bir son kat kaplaması oluşturur.

Metal Unicoat-1K genel bakım boyası olarak kullanıldığında etkisi daha iyi görülür.

KULLANIM ALANLARI

Dış cephe kaplamaları, metalik objeler ve yapıların yenilenmesi için etkili bir çözümdür.

AVANTAJLARI

1. Orta seviyeli koşullarda iyi derecede korozyon önleyici Astar ve son kat bir arada.
2. UV ve hava koşullarına dirençli Saten görünümlü sonlama
3. RAL ve NCS renk kodlarında mevcut
4. Kumlamaya gerek duymaz.

UYGULAMA ALETLERİ

Fırça, Rulo, Püskürtme

RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 12 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

25 Lt
5 Lt

SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	Ral Renklerinde
VOC	60 g/Lt
KURUMA SÜRESİ	2 saat

