

## TANIMI

Poliüretan bazlı çok amaçlı taş kaplama bağlayıcı, yapıştırıcıdır.

## KULLANIM ALANLARI

1. Dekoratif amaçlı taş kaplama
2. Kauçuk zemin dökme sistemlerde,
3. Beton, metal ve PVC yapıştırılmasında,
4. Kauçuk, conta, keçe mantar yapıştırılmasında kullanılır
5. İç ve dış zemin kaplamaları,
6. Yürüme yolları,
7. Açık kapalı bahçe tasarımları,
8. Site yolları,
9. Peyzaj alanları dekorasyonu,
10. Park alanları,
11. Hafif araç trafiği olan yollar,
12. Kaldırım kaplamaları,
13. Otoparklar,

## AVANTAJLARI

1. Suya dayanıklıdır.
2. Sıcak ve nemli havalarda çabuk kürleşir.
3. Esnek yapıya sahiptir.
4. Dış mekân koşullarında mükemmel dayanım sağlar.

## UYGULAMA

**PUR BINDER STONE**, Dökme uygulamalarında yapıştırılacak taşları yüksek verimde birbirine bağlamak için temiz, kimyasal yağlardan arındırılmış, toz, nem ve topraktan iyice arındırılmış olması gerekmektedir. Karışım için karıştırıcıya taş granüle %10 - %15 arası oranlarda

**PUR BINDER STONE** Poliüretan Taş Bağlayıcı ilave edilir ve karıştırılır.

Daha önceden temizlenmiş, **PUR BINDER ASTARI** uygulaması yapılmış olan yüzeye bağlayıcı ve taş karışımı dökülerek, düzgün bir biçimde mala yardımı ile yayılarak uygulanır. El yordamı ile son düzenlemeler de yapılarak, kurumaya bırakılır.

## SARFIYAT

Toplam teorik sarfiyat : % 10-15 arası

## UYGULAMA ALETLERİ

Fırça, Rulo, air-less makine

## RAF ÖMRÜ

Açılmamış orijinal ambalajında, kuru ve 5°C- 25°C arası sıcaklıktaki ortamlarda 6 ay boyunca saklanabilir. Açılan ambalajlar hemen kullanılmalıdır.

## AMBALAJ ŞEKLİ

10 kg + 12,5 kg

## SAĞLIK ve GÜVENLİK

Uygulama esnasında, İş ve İşçi Sağlığı kurallarına uygun iş elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullanılmalıdır. Kürlenmemiş malzemelerin tahriş edici etkilerinden dolayı, bileşenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla yıkanmalı, yutulması durumunda acilen doktora başvurulmalıdır. Uygulama alanlarına yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamalıdır. Çocukların erişemeyeceği yerlerde depolanmalıdır. Ayrıntılı bilgi için Güvenlik Bilgi Formu'na (MSDS) bakılmalıdır.

## SORUMLULUK

Bu teknik dokümanda yer alan veriler, bilimsel ve pratik bilgilerimize dayanmaktadır. **TERAPOL Yapı Kimyasalları San. A.Ş.** sadece ürünün kalitesinden sorumludur.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

RENK	Şeffaf
KATI MADDE	%100
KURUMA SÜRESİ	6-8 Saat sonra
YOĞUNLUK	1,10 g/cm <sup>3</sup>
Viskozite, Brookfield, cP (25°C)	2000
KİMYASAL DAYANIM	7 gün

